
АКВБбШвнг(А)



Кабель контрольный, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, бронированный стальными оцинкованными лентами, с наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности

Характеристики	
Вид продукции	Кабели контрольные
Материал жилы	Алюминий
Материал изоляции	ПВХ
Материал наружной оболочки	ПВХ
Тип экрана	без экрана
Тип брони	ленточная броня из стальных оцинкованных лент
ГОСТ	ТУ 3563-018-59680332-2011
Показатели пожарной безопасности	нг(А)
Класс гибкости жил	1 класс
Класс пожарной опасности	П1б.8.2.5.4
Отрасли	Array
Активность	1
Экран по жиле	Без экрана
Групповая прокладка	1
Минимальная температура эксплуатации	-50
Максимальная температура эксплуатации	50
Температура монтажа	-7
Радиус изгиба	10
АНГЛ Детальное описание	Array

Маркоразмеры:

- АКВБбШвнг(А) 27*2,5
- АКВБбШвнг(А) 7*2,5
- АКВБбШвнг(А) 7*10

- АКВБбШвнг(А) 10*4
- АКВБбШвнг(А) 7*6
- АКВБбШвнг(А) 4*4
- АКВБбШвнг(А) 5*2,5
- АКВБбШвнг(А) 4*2,5
- АКВБбШвнг(А) 4*6
- АКВБбШвнг(А) 37*2,5
- АКВБбШвнг(А) 10*6
- АКВБбШвнг(А) 4*10
- АКВБбШвнг(А) 10*2,5
- АКВБбШвнг(А) 7*4
- АКВБбШвнг(А) 14*2,5
- АКВБбШвнг(А) 19*2,5
- АКВБбШвнг(А) 5*4
- АКВБбШвнг(А) 19*4
- АКВБбШвнг(А) 19*6
- АКВБбШвнг(А) 14*4
- АКВБбШвнг(А) 5*6
- АКВБбШвнг(А) 5*10
- АКВБбШвнг(А) 14*6
- АКВБбШвнг(А) 27*4