
АКВВГЭ



Кабель контрольный, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, с общим экраном, с наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластиката

Характеристики	
Вид продукции	Кабели контрольные
Материал жилы	Алюминий
Материал изоляции	ПВХ
Материал наружной оболочки	ПВХ
Тип экрана	экран из гибких материалов на основе алюмополимерных лент (алюмофлекс)
Тип брони	без брони
ГОСТ	ТУ 3563-018-59680332-2011
Класс гибкости жил	1 класс
Класс пожарной опасности	О1.8.2.5.4
Отрасли	Array
Активность	1
Экран по жиле	Без экрана
Минимальная температура эксплуатации	-50
Максимальная температура эксплуатации	50
Температура монтажа	-15
Радиус изгиба	6
АНГЛ Детальное описание	Array

Маркоразмеры:

- АКВВГЭ 7*2,5
- АКВВГЭ 10*2,5
- АКВВГЭ 7*6

- АКВВГЭ 7*4
- АКВВГЭ 4*2,5
- АКВВГЭ 4*4
- АКВВГЭ 7*10
- АКВВГЭ 14*2,5
- АКВВГЭ 27*2,5
- АКВВГЭ 10*6
- АКВВГЭ 19*2,5
- АКВВГЭ 5*2,5
- АКВВГЭ 37*2,5
- АКВВГЭ 4*10
- АКВВГЭ 14*4
- АКВВГЭ 4*6
- АКВВГЭ 10*4
- АКВВГЭ 5*6
- АКВВГЭ 5*4
- АКВВГЭ 19*6
- АКВВГЭ 19*4
- АКВВГЭ 27*4
- АКВВГЭ 14*6
- АКВВГЭ 5*10