# ПвПГЭнг(А)-HF



Кабель силовой, с медными токопроводящими жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с общим экраном, с наружной оболочкой из полимерной композиции пониженной пожарной опасности, не содержащей галогенов

| **Характеристики** | |
|---|---|
| Вид продукции | Кабели силовые |
| Материал жилы | Медь |
| Материал изоляции | Сшитый полиэтилен |
| Материал наружной оболочки | Полимерная композиция |
| Тип экрана | экран из медной фольги или экран в виде концентрической жилы |
| Тип брони | без брони |
| ГОСТ | ГОСТ 31996-2012, ТУ 3500-021-59680332-2011 |
| Показатели пожарной безопасности | нг(А)-HF |
| Класс гибкости жил | 1 или 2 класс |
| Класс пожарной опасности | П1б.8.1.2.1 |
| Отрасли | Array |
| Активность | 1 |
| Экран по жиле | Без экрана |
| Групповая прокладка | 1 |
| Безгалогенный | 1 |
| Минимальная температура эксплуатации | -50 |
| Максимальная температура эксплуатации | 50 |
| Температура монтажа | -15 |
| Радиус изгиба | 7.5 |
| АНГЛ Детальное описание | Array |

**Маркоразмеры:**

- ПвПГЭнг(А)-HF 4*120мс(N) - 1
- ПвПГЭнг(А)-HF 4*120мс(PE) - 1