
КПСВЭВКВнг(А)-FRLS



Кабель для систем сигнализации и управления, огнестойкий, с медными токопроводящими жилами скрученными в пару, с обмоткой по токопроводящим жилам слюдосодержащей лентой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, с общим экраном, бронированный стальными оцинкованными проволоками, с наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением

Характеристики	
Вид продукции	Кабели для систем связи
Материал жилы	Медь
Материал изоляции	ПВХ
Материал наружной оболочки	ПВХ
Тип экрана	экран из гибких материалов на основе алюмополимерных лент (алюмофлекс)
Тип брони	проволочная броня методом оплетки или сплошным повивом
ГОСТ	ТУ 3560-035-59680332-2014
Показатели пожарной безопасности	нг(А)-FRLS
Класс гибкости жил	1 класс
Класс пожарной опасности	П1б.3.2.2.2
Отрасли	Array
Активность	1
Огнестойкость	1
Экран по жиле	Без экрана
Групповая прокладка	1
Низкое газо- и дымовыделение	1
Минимальная температура эксплуатации	-50
Максимальная температура эксплуатации	70

Температура монтажа	-15
Радиус изгиба	15
АНГЛ Детальное описание	Array