
КПСПЭПнг(А)-FRHF



Кабель для систем сигнализации и управления, огнестойкий, с медными токопроводящими жилами скрученными в пару, с обмоткой по токопроводящим жилам слюдосодержащей лентой, с изоляцией из полимерной композиции, не содержащей галогенов, с общим экраном, с наружной оболочкой из полимерной композиции пониженной пожарной опасности, не содержащей галогенов

Характеристики	
Вид продукции	Кабели для систем связи
Материал жилы	Медь
Материал изоляции	Полимерная композиция
Материал наружной оболочки	Полимерная композиция
Тип экрана	экран из гибких материалов на основе алюмополимерных лент (алюмофлекс)
Тип брони	без брони
ГОСТ	ТУ 3560-035-59680332-2014
Показатели пожарной безопасности	нг(А)-FRHF
Класс гибкости жил	1 класс
Класс пожарной опасности	П1б.3.1.2.1
Отрасли	Array
Активность	1
Огнестойкость	1
Экран по жиле	Без экрана
Групповая прокладка	1
Безгалогенный	1
Минимальная температура эксплуатации	-50
Максимальная температура эксплуатации	70
Температура монтажа	-15
Радиус изгиба	10

АНГЛ Детальное описание	Array

Маркоразмеры:

- КПСПЭПнг(А)-FRHF 1*2*0,75
- КПСПЭПнг(А)-FRHF 2*2*0,75