


ПуВВ



Провод установочный, с медными токопроводящими жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, с наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластика

Характеристики	
Вид продукции	Провода для электроустановок
Материал жилы	Медь
Материал изоляции	ПВХ
Материал наружной оболочки	ПВХ
Тип экрана	без экрана
Тип брони	без брони
ГОСТ	ГОСТ 31947-2012, ТУ 3500-022-59680332-2011
Класс гибкости жил	1 или 2 класс
Класс пожарной опасности	О1.8.2.5.4
Отрасли	Array
Активность	1
Экран по жиле	Без экрана
Минимальная температура эксплуатации	-50
Максимальная температура эксплуатации	65
Температура монтажа	-15
Радиус изгиба	10
АНГЛ Детальное описание	Array

Маркоразмеры:

- ПуВВ 1*6 - 450/750 (Цвет жилы Натуральный)
- ПуВВ 3*1,5(N, PE) - 450/750
- ПуВВ 1*1,5 - 450/750 (Цвет жилы Натуральный)
- ПуВВ 3*2,5(N, PE) - 450/750

- ПуВВ 2*1,5(N) - 450/750
- ПуВВ 3*0,75 - 450/750
- ПуВВ 1*120 - 450/750 (Цвет жилы Натуральный)
- ПуВВ 1*185 - 450/750 (Цвет жилы Натуральный)
- ПуВВ 1*16 - 450/750 (Цвет жилы Натуральный)
- ПуВВ 1*2,5 - 450/750 (Цвет жилы Натуральный)
- ПуВВ 3*1,5 - 450/750
- ПуВВ 2*2,5(N) - 450/750
- ПуВВ 3*2,5 - 450/750
- ПуВВ 1*1 - 450/750 (Цвет жилы Натуральный)
- ПуВВ 1*150 - 450/750 (Цвет жилы Натуральный)
- ПуВВ 3*4ок - 450/750
- ПуВВ 3*4ок(N, PE) - 450/750
- ПуВВ 1*25 - 450/750 (Цвет жилы Натуральный)
- ПуВВ 1*240 - 450/750 (Цвет жилы Натуральный)
- ПуВВ 3*0,5(N, PE) - 450/750
- ПуВВ 1*0,75 - 450/750 (Цвет жилы Натуральный)
- ПуВВ 1*0,5 - 450/750 (Цвет жилы Натуральный)
- ПуВВ 1*10 - 450/750 (Цвет жилы Натуральный)
- ПуВВ 3*0,5 - 450/750
- ПуВВ 3*1 - 450/750
- ПуВВ 1*35 - 450/750 (Цвет жилы Натуральный)
- ПуВВ 1*95 - 450/750 (Цвет жилы Натуральный)
- ПуВВ 1*70 - 450/750 (Цвет жилы Натуральный)
- ПуВВ 1*50 - 450/750 (Цвет жилы Натуральный)
- ПуВВ 2*0,75(N) - 450/750
- ПуВВ 2*4(N) - 450/750
- ПуВВ 2*1(N) - 450/750
- ПуВВ 3*0,75(N, PE) - 450/750
- ПуВВ 3*1(N, PE) - 450/750
- ПуВВ 2*0,5(N) - 450/750
- ПуВВ 1*4 - 450/750 (Цвет жилы Натуральный)