

ТОФЛЕКС ЭМС ПвЭаЭлВнг(А)-LS



Кабель силовой, с оптимальными свойствами электромагнитной совместимости, для присоединения электродвигателей к преобразователям частоты, с медными токопроводящими жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с общим комбинированным экраном из алюмополимерных лент и медных луженых проволок, с наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением

Характеристики	
Материал жилы	Медь
Материал изоляции	Сшитый полиэтилен
Материал наружной оболочки	ПВХ
Тип экрана	ЭаЭл
Экран по жиле	Без экрана
Тип брони	без брони
Низкое газо- и дымовыделение	1
ГОСТ	ТУ 3500-060-12427382-2015
Отрасли	Array
Вид продукции	Кабели силовые
Минимальная температура эксплуатации	-15
Максимальная температура эксплуатации	70
Температура монтажа	-15
Класс гибкости жил	5 класс
Радиус изгиба	10
Групповая прокладка	1
Показатели пожарной безопасности	нг(А)-LS
Класс пожарной опасности	П16.8.2.2.2
Активность	1

АНГЛ Анонс	Array
------------	-------