
# ТОФЛЕКС ГРБПнг(А)-HF-ХЛ



Кабель силовой гибкий, с медными токопроводящими жилами, с изоляцией из высокопрочной этиленпропиленовой резины HEPR, бронированный стальными оцинкованными лентами, с наружной оболочкой из хладостойкой полимерной композиции пониженной пожарной опасности, не содержащей галогенов

| **Характеристики** | |
|---|---|
| Материал жилы | Медь |
| Материал изоляции | Этиленпропиленовая резина |
| Материал наружной оболочки | Полимерная композиция |
| Тип экрана | без экрана |
| Экран по жиле | Без экрана |
| Тип брони | ленточная броня из стальных оцинкованных лент |
| Хладостойкое исполнение («ХЛ») | 1 |
| Безгалогенный | 1 |
| Устойчивый к солнечному излучению («УФ») | 1 |
| ГОСТ | ТУ 3500-051-12427382-2014 |
| Отрасли | Array |
| Вид продукции | Кабели силовые и контрольные |
| Минимальная температура эксплуатации | -65 |
| Максимальная температура эксплуатации | 85 |
| Температура монтажа | -35 |
| Класс гибкости жил | 5 класс |
| Радиус изгиба | 5 |
| Групповая прокладка | 1 |
| Показатели пожарной безопасности | нг(А)-HF |
| Класс пожарной опасности | П1б.8.1.2.1 |

| | |
|---|---|
| Активность | 1 |
| АНГЛ Анонс | Array |

**Маркоразмеры:**

- ТОФЛЕКС ГРБПнг(А)-HF-ХЛ 5*4(N, PE) - 1
- ТОФЛЕКС ГРБПнг(А)-HF-ХЛ 4*4(N) - 1
- ТОФЛЕКС ГРБПнг(А)-HF-ХЛ 5*2,5(N, PE) - 1