

ТОФЛЕКС КВВГнг(A)-LS



Кабели предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 0,66кВ частотой до 100 Гц или постоянным напряжением до 1кВ.

Кабели предназначены для прокладки кабельных линий в помещениях, каналах, туннелях, в условиях агрессивной среды, при отсутствии механических воздействий на кабель.

Кабели, не распространяющие горение при групповой прокладке, могут использоваться во взрывоопасных зонах классов 0, 1 и 2 по ГОСТ 30852.13 открытым и скрытым способом для классов 0, 1, 2 в стальных водогазопроводных трубах при одиночном способе прокладки и открытым способом для класса 2 при отсутствии механических и химических воздействий.

Кабели с изоляцией и в оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности или полимерных композиций, не содержащих галогенов, в том числе с низкой токсичностью продуктов горения, могут эксплуатироваться на атомных станциях вне гермозоны в системах АС класса 2, 3 и 4 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011).

Характеристики	
Тип экрана	без экрана
Тип брони	без брони
ГОСТ	ТУ 3563-054-12427382-2015
Отрасли	Array
Вид продукции	Кабели контрольные
Минимальная температура эксплуатации	-50
Максимальная температура эксплуатации	50
Температура монтажа	-15
Класс гибкости жил	1 класс
Радиус изгиба	6
Показатели пожарной безопасности	нг(A)-LS
Класс пожарной опасности	П16.8.2.2.2
АНГЛ Анонс	Array