
# ТОФЛЕКС КУПсЭаКВнг(А)-FR



Кабель монтажный универсальный, огнестойкий, с медными токопроводящими жилами, с обмоткой по токопроводящим жилам слюдосодержащей лентой, с изоляцией из сшитого полиолефина, с общим экраном из алюмополимерных лент, бронированный стальными оцинкованными проволоками, с наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности

| **Характеристики** | |
|---|---|
| Материал жилы | Медь |
| Материал изоляции | Сшитый полиолефин |
| Материал наружной оболочки | ПВХ |
| Тип экрана | экран из гибких материалов на основе алюмополимерных лент (алюмофлекс) |
| Экран по жиле | Без экрана |
| Тип брони | проволочная броня методом оплетки |
| Огнестойкость | 1 |
| ГОСТ | ТУ 3581-041-12427382-2014 |
| Отрасли | Array |
| Вид продукции | Кабели монтажные |
| Минимальная температура эксплуатации | -50 |
| Максимальная температура эксплуатации | 70 |
| Температура монтажа | -15 |
| Класс гибкости жил | 5 класс |
| Радиус изгиба | 5 |
| Групповая прокладка | 1 |
| Показатели пожарной безопасности | нг(А)-FR |
| Класс пожарной опасности | П1б.1.2.5.4 |
| Активность | 1 |
| АНГЛ Анонс | Array |