
ТОФЛЕКС КУЭВЭВнг(А)-FRLS-ХЛ



Кабель монтажный универсальный, огнестойкий, с медными токопроводящими жилами, с обмоткой по токопроводящим жилам слюдосодержащей лентой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, с экраном по группам из медных проволок, с общим экраном из медных проволок, с наружной оболочкой из хладостойкого поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением

Характеристики	
Материал жилы	Медь
Материал изоляции	ПВХ
Материал наружной оболочки	ПВХ
Тип экрана	экран из медных проволок
Экран по жиле	Медные проволоки
Тип брони	без брони
Огнестойкость	1
Хладостойкое исполнение («ХЛ»)	1
Низкое газо- и дымовыделение	1
ГОСТ	ТУ 3581-041-12427382-2014
Отрасли	Array
Вид продукции	Кабели монтажные
Минимальная температура эксплуатации	-60
Максимальная температура эксплуатации	80
Температура монтажа	-30
Класс гибкости жил	5 класс
Радиус изгиба	4
Групповая прокладка	1
Показатели пожарной безопасности	нг(А)-FRLS
Класс пожарной опасности	П1б.1.2.2.2

Активность	1
АНГЛ Анонс	Array

Маркоразмеры:

- ТОФЛЕКС КУЭВЭВнг(А)-FRLS-ХЛ 3*2*1,5
- ТОФЛЕКС КУЭВЭВнг(А)-FRLS-ХЛ 4*2*1,5
- ТОФЛЕКС КУЭВЭВнг(А)-FRLS-ХЛ 2*2*1,5
- ТОФЛЕКС КУЭВЭВнг(А)-FRLS-ХЛ 3*2*1,5 УФ
- ТОФЛЕКС КУЭВЭВнг(А)-FRLS-ХЛ 2*2*1,5 УФ
- ТОФЛЕКС КУЭВЭВнг(А)-FRLS-ХЛ 4*2*1,5 УФ