
ТОФЛЕКС КУЭмПсЭКВнг(А)-LS-ХЛ



Кабель монтажный универсальный, с медными токопроводящими жилами, с изоляцией из сшитого полиолефина, с экраном по группам из медной фольги, с общим экраном из медных проволок, бронированный стальными оцинкованными проволоками, с наружной оболочкой из хладостойкого поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением

Характеристики	
Материал жилы	Медь
Материал изоляции	Сшитый полиолефин
Материал наружной оболочки	ПВХ
Тип экрана	экран из медных проволок
Экран по жиле	Медная фольга
Тип брони	проволочная броня методом оплетки
Хладостойкое исполнение («ХЛ»)	1
Низкое газо- и дымовыделение	1
ГОСТ	ТУ 3581-041-12427382-2014
Отрасли	Array
Вид продукции	Кабели монтажные
Минимальная температура эксплуатации	-60
Максимальная температура эксплуатации	80
Температура монтажа	-30
Класс гибкости жил	5 класс
Радиус изгиба	5
Групповая прокладка	1
Показатели пожарной безопасности	нг(А)-LS
Класс пожарной опасности	П1б.8.2.2.2
Активность	1

АНГЛ Анонс	Array