ТОФЛЕКС КуГВВнг(А)-LS

Кабели предназначены для нужд народного хозяйства и используются на промышленных и энергетических объектах.
Кабели предназначены для присоединения к стационарным электрическим приборам, аппаратам, устройствам и для межприборного монтажа электрических устройств с номинальным переменным напряжением до 660 В переменного тока частоты до 400 Гц или постоянным напряжением до 1000 В.
Кабели, не распространяющие горение при групповой прокладке могут использоваться во взрывоопасных зонах классов 0, 1 и 2 по ГОСТ 30852.13
Кабели с изоляцией и в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности или полимерных композиций, не содержащих галогенов, в том числе огнестойкие и с низкой токсичностью продуктов горения, могут эксплуатироваться на атомных станциях вне гермозоны в системах АС класса 2, 3 и 4 по классификации НП-001-15, а также для подземных выработок опасных по газу и пыли и на объектах метрополитена.

Характеристики	
Тип экрана	без экрана
Тип брони	без брони
ГОСТ	ГОСТ 31947-2012, ТУ 3500-061-12427382-2015
Отрасли	Array
Вид продукции	Кабели для электроустановок
Минимальная температура эксплуатации	-50
Максимальная температура эксплуатации	65
Температура монтажа	-15
Класс гибкости жил	5 класс
Радиус изгиба	5
Показатели пожарной безопасности	нг(А)-LS
Класс пожарной опасности	П1б.8.2.2.2
АНГЛ Анонс	Array