


ТОФЛЕКС РКРнг(А)-ХЛ



Кабель силовой, с медными токопроводящими жилами, с изоляцией из высокопрочной этиленпропиленовой резины HEPR, с наружной оболочкой из хладостойкой высокопрочной этиленпропиленовой резины HEPR пониженной пожарной опасности

Характеристики	
Материал жилы	Медь
Материал изоляции	Этиленпропиленовая резина
Материал наружной оболочки	Этиленпропиленовая резина
Тип экрана	без экрана
Экран по жиле	Без экрана
Тип брони	проволочная броня сплошным повивом
Хладостойкое исполнение («ХЛ»)	1
Устойчивый к солнечному излучению («УФ»)	1
ГОСТ	ТУ 3500-051-12427382-2014
Отрасли	Array
Вид продукции	Кабели силовые и контрольные
Минимальная температура эксплуатации	-60
Максимальная температура эксплуатации	50
Температура монтажа	-30
Класс гибкости жил	1 или 2 класс
Радиус изгиба	7.5
Групповая прокладка	1
Показатели пожарной безопасности	нг(А)
Класс пожарной опасности	П16.8.2.5.4
Активность	1
АНГЛ Анонс	Array

Маркразмеры:

- ТОФЛЕКС РКРНГ(А)-ХЛ 5*6ок(N, PE) - 1
- ТОФЛЕКС РКРНГ(А)-ХЛ 5*10ок(N, PE) - 1
- ТОФЛЕКС РКРНГ(А)-ХЛ 5*4ок(N, PE) - 1
- ТОФЛЕКС РКРНГ(А)-ХЛ 3*25ок(N, PE) - 1
- ТОФЛЕКС РКРНГ(А)-ХЛ 3*10ок(N, PE) - 1
- ТОФЛЕКС РКРНГ(А)-ХЛ 4*10ок(N) - 1
- ТОФЛЕКС РКРНГ(А)-ХЛ 4*4ок(N) - 1
- ТОФЛЕКС РКРНГ(А)-ХЛ 3*4ок(N, PE) - 1
- ТОФЛЕКС РКРНГ(А)-ХЛ 3*50мк+1*25мк(N) - 1
- ТОФЛЕКС РКРНГ(А)-ХЛ 3*185мк(N, PE) - 1
- ТОФЛЕКС РКРНГ(А)-ХЛ 3*50мк - 1
- ТОФЛЕКС РКРНГ(А)-ХЛ 2*25мк(N) - 1