

# ТОФЛЕКС КУШВВ

| Характеристики                        |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Материал жилы                         | Медь                      |
| Материал изоляции                     | ПВХ                       |
| Материал наружной оболочки            | Нет                       |
| Тип экрана                            | без экрана                |
| Экран по жиле                         | Без экрана                |
| Тип брони                             | без брони                 |
| ГОСТ                                  | ТУ 3541-063-12427382-2015 |
| Отрасли                               | Array                     |
| Вид продукции                         | Кабель шахтный            |
| Минимальная температура эксплуатации  | -50                       |
| Максимальная температура эксплуатации | 50                        |
| Температура монтажа                   | -7                        |
| Класс гибкости жил                    | 5 класс                   |
| Радиус изгиба                         | 4                         |
| Класс пожарной опасности              | O1.8.2.5.4                |
| Активность                            | 1                         |
| АНГЛ Анонс                            | Array                     |

## Маркразмеры:

- ТОФЛЕКС КУШВВ 10\*1,5 - 0,5
- ТОФЛЕКС КУШВВ 6\*1,5 - 0,5
- ТОФЛЕКС КУШВВ 12\*1,5 - 0,5
- ТОФЛЕКС КУШВВ 8\*1,5 - 0,5
- ТОФЛЕКС КУШВВ 3\*1 - 0,5
- ТОФЛЕКС КУШВВ 6\*1,5 - 0,5