
ТОФЛЕКС АРБВнг(А)



Силовые кабели предназначены для подключения к аппаратам и распределительным устройствам с номинальным переменным напряжением 1 кВ и 3 кВ частотой 50 Гц., контрольные кабели предназначены для подключения к аппаратам и распределительным устройствам с номинальным переменным напряжением до 0,66 кВ частотой 100 Гц. Силовые кабели по конструктивному исполнению, техническим характеристикам и эксплуатационным свойствам соответствуют международному стандарту МЭК 60502-1.
Кабели выдерживают повышенную температуру окружающей среды, что позволяет использовать их на объектах металлургических предприятий. Изоляция из высокопрочной этиленпропиленовой резины обеспечивает бесперебойную работу кабеля при рабочей температуре проводника до 900С, с пиковым значениями до 1300С, и удовлетворяет высоким значениям допустимой токовой нагрузки, оставляя при этом хороший запас прочности. Кроме того, изоляция ЭПР обеспечивает устойчивость к короткому замыканию при температуре до 2500С.

Характеристики	
Материал жилы	Алюминий
Материал изоляции	Этиленпропиленовая резина
Материал наружной оболочки	ПВХ
Тип экрана	без экрана
Экран по жиле	Без экрана
Тип брони	ленточная броня из стальных оцинкованных лент
Устойчивый к солнечному излучению («УФ»)	1
ГОСТ	ТУ 3500-051-12427382-2014
Вид продукции	Кабели силовые и контрольные
Минимальная температура эксплуатации	-50
Максимальная температура эксплуатации	50
Температура монтажа	-15
Класс гибкости жил	1 или 2 класс
Радиус изгиба	7.5

Групповая прокладка	1
Показатели пожарной безопасности	нг(А)
Класс пожарной опасности	П1б.8.2.5.4
Активность	1
АНГЛ Анонс	Array