

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

на продукцию, включенную в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации



№ РОСС RU C-RU.MH10.B.00005/20

Срок действия с 31.08.2020 по 30.08.2023

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР RA.RU.10MH10 ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ "БАШКИРСКИЙ ЦЕНТР
СЕРТИФИКАЦИИ И ТЕСТИРОВАНИЯ" ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АРТГРУПП". Адрес места нахождения: Российская Федерация, 450005, Республика Башкортостан, город
Уфа, улица 50-летия Октября, дом 24, офис 309. Телефон +7(347)2460717, адрес электронной почты
artgrupp10@rambler.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Томский кабельный завод".
Адрес места нахождения: улица Смирнова, дом 3, город Томск, Томская область, Российская
Федерация, 634059. Телефон +7(3822)49-89-89, адрес электронной почты cable@tomskcable.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Томский кабельный завод".
Адрес места нахождения: улица Смирнова, дом 3, город Томск, Томская область, Российская
Федерация, 634059. ИНН: 7017307579.

ПРОДУКЦИЯ

Кабели универсальные шахтные торговой марки ТОФЛЕКС на
напряжение 1140 В марок ТОФЛЕКС КУШЭВПВнг(А), ТОФЛЕКС КУШЭРПВнг
(А), ТОФЛЕКС КУШЭВПВнг(А)-LS, ТОФЛЕКС КУШЭРПВнг(А)-LS, и их
модификации, смотри приложение № 0033052.
ТУ 3541-063-12427382-2015 "Кабели универсальные торговой марки ТОФЛЕКС.
Технические условия". Серийный выпуск.

код ОК 034-2014
(КПЕС 2008)
27.32.13

код ТН ВЭД
8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 31945-2012 "Кабели гибкие и шнуры для подземных и открытых горных работ. Общие
технические условия" п.п.4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.2.2.1, 4.2.2.2, 4.2.2.3, 4.2.2.4, 5.2, ГОСТ 31565-2012
"Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности" п. 5.2.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ 903, 904, 905, 906 от 28.08.2020
Испытательного центра Общества с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский
независимый испытательный центр", аттестат аккредитации RA.RU.21KB26, паспортов № 20000002307753 от
07.05.2020, № 20000002307716 от 07.05.2020, № 20000002308377 от 23.05.2020, № 20000002308401 от
24.05.2020, инструкции по эксплуатации от 20.04.2020.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия хранения по группе ОЖЗ ГОСТ 15150-69. Срок
хранения на открытых площадках не более 2 лет, под навесом не более 5 лет, в закрытых помещениях не
более 10 лет. Срок службы 15 лет. Схема сертификации: Зс.

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

В.В. Шавалдина

Е.П. Винокурова



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № РОСС RU C-RU.MH10.B.00005/20
на продукцию, включенную в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации № 0033052

Кабели универсальные шахтные торговой марки ТОФЛЕКС на напряжение 1140 В

марок: ТОФЛЕКС КУШЭВПВнг(А), ТОФЛЕКС КУШЭРПВнг(А), ТОФЛЕКС КУШЭВПВнг(А)-LS, ТОФЛЕКС КУШЭРПВнг(А)-LS и их модификации:

- кабели всех марок, кроме кабелей с оболочкой или защитным шлангом из термопластичного полиуретанового эластомера, могут выполняться в холодостойком исполнении, в таком случае к марке кабеля через дефис добавляется индекс «ХЛ»;
- в случае выполнения токопроводящих жил из медных луженных проволок к обозначению сечения токопроводящих жил без пробела добавляется буква «Л»;
- в случае выполнения крана из медных луженных проволок в обозначении марки кабеля к букве «Э» добавляется буква «Л»;
- в случае выполнения экрана из гибких материалов на основе медной фольги в обозначении марки кабеля к букве «Э» добавляется буква «М»;
- в случае изготовления кабелей с отдельно экранированными парами после обозначения количества и сечения пар без пробела добавляется буква «э» экран из медных проволок, «эл» экран из медных луженных проволок или «эм» экран из гибких материалов на основе медной фольги;
- в случае изготовления кабелей с отдельно экранированными и изолированными парами к обозначению экрана пар к буквам «э», «эл», или «эм» добавляется буква, обозначающая материал изоляции экранов: «в»- поливинилхлоридный пластикат;
- в случае изготовления кабелей с водоблокирующим элементом, к обозначению марки кабеля, после обозначения количества и сечения жил, через пробел добавляется буква «в»;
- в случае изготовления кабелей с оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката или термопластичного полиуретанового эластомера из маслостойких материалов после обозначения количества жил и сечения через пробел добавляется буква «М»;
- в случае изготовления кабелей с наружной оболочкой или защитным шлангом синего цвета к обозначению марки кабеля, после обозначения количества и сечения жил, через пробел добавляется буква «с».



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Подпись

Подпись

В.В. Шавалдина

инициалы, фамилия

Е.П. Винокурова

инициалы, фамилия